

ESO 6 kW

Produktdata	ESO Module
Artikelnummer	PE00751
E-nummer	27 402 59
Batteri-sidan	
Nominell effekt, batterispänning 600 V	6000 W
Batteri spänning räckvidd ¹⁾	192 – 620 V
Maximal batteriström	+/- 9.5A
DC-sidan	
DC-buss spänning, V _{DC}	760 V
DC-buss spänning räckvidd, V _{DC}	740 – 780 V
Maximal DC-buss ström, I _{DC(MAX)}	9 A
Maximal effektivitet	99.0%
DC-buss kommunikation	Narrow band PLC
Installation	
Omgivningstemperatur ²⁾	0°C – 45°C
Luftfuktighet	0 – 95% RH icke-kondenserande
Förseglingsgrad	IP20
Kontakt	FCI PwrBlade
Fysiskt	
Dimensioner HxBxD	88 x 184 x 400 mm
Vikt	5.0 kg
Material	Kallvalsat stål
Färg	Grå metall
Efterlevnad	
LVD	IEC 62477-1:2012
EMC	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
RoHS	Ja
Skyddsfunktioner	Polaritetsfel DC-buss, polaritetsfel batteri, kortslutning DC-buss, Övertemperatur

1) Klarar momentana spänningsvariationer ner till 120V och upp till 720V.

2) Utgångseffekten kan minska om omgivningstemperaturen överstiger 35°C.